


紙ラベルステッカー・ジャケットなどの印刷物

下記内容をご一読いただき、ご了承の上でご入稿いただきますようお願いいたします。

- ファイル名は、品番など識別可能な表記で保存してください。
- デザインとテンプレートは必ずレイヤーを分けて保存してください。
- 必ずアウトライン済みのデータでご入稿してください。
- 解像度は少なくとも 300ppi で実寸サイズにて製作してください。
- デザインデータは、実際にプリントご希望カラー(CMYK)で製作いただき、ベクターデータにてご入稿ください。RGB カラーの場合、CMYK に変換いたしますのでデータの色合いが変化する場合がございます。
- フォントサイズは 6 ポイント以上を推奨しております。また、0.5 ポイント未満の点や線、余白などは反映されない場合がございます。
- デザインをテンプレートのブリード線、またはトンボ(トリムマーク)まで、少なくとも 3mm の塗り足しをしてください。



- テキスト・文言やロゴは、セーフティ・ラインと呼ばれる内側の安全線内に配置してください。少なくとも 3mm 幅が推奨されています。
- 画像を配置される場合には、リンク画像の埋め込み、または画像ファイルをご一緒にご入稿をお願いいたします。
- ご入稿ファイルに加えて、出力サンプルとして JPEG、PNG、PDF、またはスクリーンショットのいずれかのファイルを同時にお送りいただくと、確認工程の短縮につながります。